LUXURY LINEN

Rasch TEXTIL

Produktinformation

Artikel	LUXURY LINEN
Lieferform	in vollen Metern
Maße	1,35 m breit
Gewicht	560 g/m
Brandklasse	normal entflammbar, D-s1, d0 DIN EN 13501-1
Rapport	ansatzfrei
Lichtechtheit	sehr gut lichtbeständig
Klebetechnik	Wandklebetechnik
Klebemittel	Ovalit T/ Ovalit S
Waschbarkeit	waschbeständig

Artikelbeschreibung

100 % Leinengewebe auf einem Vliesträger kaschiert und mit Metallfolie geprägt.

Verarbeitungshinweise

Bitte nur Nahtroller mit glatter Oberfläche verwenden. Austretender Kleber verursacht Flecken auf der textilen Oberfläche, daher Vorsicht beim Einsatz von Nahtrollern im Kantenbereich. Bei Außenecken ggf. Tapeteneckleisten anwenden.
Um eine fachgerechte und dauerhafte Verklebung der hochwertigen Ware zu gewährleisten, empfehlen wir an den Anschlüssen zu Decke und Boden einen ca. 10 cm breiten Streifen Dispersionskleber (Ovalit S) mit einem Zahnspachtel aufzutragen und die Ware ist in dieses Kleberbett einzulegen.

Information

www.raschtextil.de
info@raschtextil.de/ 05461/ 813120

Product Information

Design	LUXURY LINEN
Packaging	full meters
Size	1,35 m wide
Weight	560 g/m
Fire rating	normally inflammable, D-s1, d0 DIN EN 13501-1
Pattern Repeat	free match
Lightfastness	very good lightfastness
Application	paste the wall
Adhesive	Ovalit T/ Ovalit S
Washabilty	washable

Material description

100 % linen weave on a non-woven backing featuring a metallic foil emboss.

Application specifics

Please only use seam rollers with a smooth surface. Excess adhesive on the textile surface will cause stains. Therefore please proceed with extra care when using a seam roller. If necessary apply a skirting along external corners. In order to ensure a professional, permanent adhesion, we recommend to apply an approx. 10 cm wide strip of dispersion glue (Ovalit S) at top and bottom joints with a notched trowel and place lengths on the pasted wall.

Information

www.raschtextil.de
info@raschtextil.de/ 0049 5461/ 813120

Information Produit

Article	LUXURY LINEN
Conditionnement	mètres complets
Dimension	1,35 m de large
Poids	560 g/m
Classement au feu	D-s1, d0 DIN EN 13501-1
Raccord	sans raccord
Résistance á la lumière	bonne résistance à la lumière
Application	colle sur le mur
Colle	Ovalit T/Ovalit S
Lavabilité	lavable

Description du matériel

100 % de lin tissé sur un support intissé, gaufré à l'éclat métallique.

Conseils de pose

Utiliser uniquement un rouleau à joint avec une surface lisse. L'excès de colle va causer des taches sur la surface textile, soyez très prudent lors de l'utilisation d'un rouleau à joint. Si nécessaire appliquer une protège-coins aux coins extérieurs. Afin d'assurer une adhésion permanente il est conseillé de mettre une couche de colle à dispersion d'environ 10 cms de large au ras du plafond et des plinthes à l'aide d'une spatule dentelée et d'y appliquer le revêtement.

Informations

www.raschtextil.de
info@raschtextil.de/ 0049 5461/ 813120